

Spezifizierung Ihrer Druckdaten (Digitaldruck)

Erstellung der Druckdaten:

Legen Sie Ihre Datei auf das Nettoformat, d.h. auf das Format ohne Anschnitt, an. Sie müssen beim Schneiden mit Toleranzen rechnen. Vermeiden Sie daher schmale Ränder und die Platzierung von Schrift dicht am Rand. Halten Sie einen Abstand zum Endformat von mindestens 3 mm ein.

Schriften:

Liefern Sie bitte immer alle verwendeten Schriften mit oder wandeln Sie diese in Kurven um. Bitte verwenden Sie keine automatischen Schrifteffekte aus den Anwendungen heraus. Der richtige Weg ist es, den entsprechenden Schriftschnitt zu benutzen.

Programme:

Sie können Ihre Druckdaten in den gängigen Programmen, wie z.B. QuarkXpress, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Macromedia FreeHand oder CorelDraw erstellen.

Officeprogramme wie Word, Excel oder Power Point sind hierzu nicht geeignet.

Datenformate:

EPS, PS (PostScript), PDF, TIF und JPG.

Farben:

Farben sind grundsätzlich im CMYK-Modus anzulegen. Sonderfarben (wie Pantone / HKS oder RAL) müssen als CMYK-Farben definiert sein, da sie sonst bei der Ausgabe in Skalenfarben umgewandelt werden, was zu erheblichen Farbabweichungen führen kann. **Beachten Sie bitte das Sonderfarben nur stilisiert dargestellt werden können.** Achten Sie bitte besonders darauf, dass in Ihren Dokumenten keine Überdrucken - Funktion aktiv ist, es sei denn Sie wollen den Mischeffekt bewusst einsetzen.

Beachten Sie bei der Farbauswahl, dass der Gesamtfarbauftrag 330% nicht überschreiten darf (Gesamtfarbauftrag = Tonwertsumme der Farbkanäle CMYK).

Um ein sattes Schwarz (Tiefschwarz) zu erzeugen müssen die einzelnen Farbkanäle auf Cyan 30 %, Magenta 30 %, Yellow 30 % und Schwarz 100 % eingestellt sein.

Wichtig: Die Bildschirmdarstellung ist nicht Farbverbindlich.

Überfüllung:

Wenn deutlich unterschiedliche Farben aneinander grenzen, sollten sich diese Farben leicht überlappen, damit keine sog. Blitzer entstehen, wenn das Dokument gedruckt wird. Diese Technik wird als Überfüllen bezeichnet. Idealerweise ist in Ihrem Dokument Überfüllung im Bereich von 0,25 - 0,5 Punkt eingestellt.

Bilder:

Liefern Sie offene Bilddaten reduziert auf eine Ebene ohne Pfade (Ausnahme: benötigter Beschneidungspfad / benötigte Ebenen) bzw. mit zusätzlichen Kanal (Weißdruck). Verwenden Sie als Farbmodus CMYK. Das optimale Dateiformat ist ein komprimiertes eps, mit maximaler Qualität.

Bilder sollten je nach Anwendung in folgender Auflösung (Ausgabegröße) angelegt sein.

Indoorprint (Direktdruck, Plakate, Textil/Vinyldruck etc.)
80 - 150 dpi - zur realen Endgröße

Outdoorprint (Bautafeln, Fahrzeuge etc.)
50 - 100 dpi - zur realen Endgröße

Megaprints (Meshbanner, PVC-Banner etc.)
25 - 60 dpi - zur realen Endgröße

Proof / Andruck:

Die Vorlage von farbigen Abzügen bzw. Originalbildern ist für eine möglichst farbgetreue Wiedergabe hilfreich, wobei für uns immer der Datenbestand bindend ist. Im großformatigen Digitaldruck sind technisch bedingte geringe Farbabweichungen möglich.

Datenübermittlung:

per mail (auf 10 MB begrenzt):
info@digitalmediagmbh.de

per FTP (Weboberfläche):
ftp.digitalmediagmbh.de:8000
Zugangsdaten erhalten Sie per mail

per FTP (Client):
ftp.digitalmediagmbh.de
Zugangsdaten erhalten Sie per mail

Ordnerbezeichnung:
Firmenname_Auftrag

Datenträger:
CD - ROM, DVD, USB Stick

Bitte senden Sie begleitend zu Ihrer Datenübertragung immer ein Fax.

Für die inhaltliche Richtigkeit von gelieferten Daten übernehmen wir keine Haftung.

Spezifizierung Ihrer CAD - Daten (Schneideplot / 3 - D Schnitte)

Erstellung der CAD - Daten:

Für die Produktion von CAD geschnittenen Texten/Signets benötigen wir vektorisierte Daten. Bei Texten bitte darauf achten das die Schriften in Pfade gewandelt sind, bei Linien bitte in Konturlinie wandeln. Überlappende Flächen bitte trennen oder verschmelzen. Verwenden Sie keine Konturstärken, sondern arbeiten Sie nur mit Flächenfüllungen.

Programme:

Sie können Ihre CAD - Daten in den gängigen Programmen, wie z.B. Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Macromedia FreeHand oder CorelDraw erstellen.

Officeprogramme wie Word, Excel oder Power Point sind hierzu nicht geeignet.

Datenformat:

EPS

Farben:

Wählen Sie die gewünschten Farben aus unserer Folien -Palette oder definieren Sie diese nach RAL-, HKS- oder Pantone-Tabelle, damit wir für Sie eine vergleichbare Folie aussuchen können.

Proof / Andruck:

Die Vorlage von farbigen Abzügen bzw. Originalbildern ist für eine möglichst farbgetreue Wiedergabe hilfreich, wobei für uns immer der Datenbestand bindend ist. Bei der Wahl der Folien/Materialfarbe kann es zu kleinen Farbabweichungen gegenüber Sonderfarben kommen.

Datenübermittlung:

per mail (auf 10 MB begrenzt):

info@digitalmediagmbh.de

per FTP (Weboberfläche):

<ftp.digitalmediagmbh.de:8000>

Zugangsdaten erhalten Sie per mail

per FTP (Client):

<ftp.digitalmediagmbh.de>

Zugangsdaten erhalten Sie per mail

Ordnerbezeichnung:

Firmenname_Auftrag

Datenträger:

CD - ROM, DVD, USB Stick

Bitte senden Sie begleitend zu Ihrer Datenübertragung immer ein Fax.

Für die inhaltliche Richtigkeit von gelieferten Daten übernehmen wir keine Haftung.